Технические характеристики сепараторов КБС

Параметры	ед. изм.	Модель КБС									
		1270.3.00	1270.3.10	1270.4.00	1270.4.10	1270.3.00 Ц	1270.3.10 Ц	1270.4.00 Ц	1270.4.10 Ц	1270.4.09 А	1270.5.00
Исполнение		Окрашенный	Окрашенный	Окрашенный	Окрашенный	Оцинкованный	Оцинкованный	Оцинкованный	Оцинкованный	Оцинкованный	Окрашенный
Аспирация		Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Производительность:											
Передварительная очистка	м³ т/час	75	75	150	150	75	75	150	150	150	175
Первичная очистка	м³ т/час	50	50	100	100	50	50	100	100	100	150
Вторичная очистка	т/час	10	10	20	20	10	10	20	20	20	30
Количество решет	шт	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5
Общая площать решет		12	12	16	16	12	12	16	16	16	20
Общая мощность электродвигателей (без вентилятора)	кВт	4,55	4	6,05	5,5	4,55	4	6,05	5,5	5,5	6,05
Угол наклона барабана (плавно)		1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0
Частота вращения барабана (плавно)	об/мин	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
Габаритные размеры	мм	5200x2440x3560	4980x1780x2210	6120x2440x3560	6120x1780x2210	5200x2440x3560	4980x1780x2210	6120x2440x3560	6120x1780x2210	6150x1800x2200	6860x2440x3560
Масса	кг	2630	2110	3220	2520	2630	2110	3220	2520	2612	3750
Дополнительное оборудование		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт	Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт