

Технические характеристики некоторых моделей зерносушилок Brice-Baker



| Наименование показателей | Тип зерносушилок | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Brice-Baker SCN-4/48 | Brice-Baker SCN-14/24 | Brice-Baker SCN-9/48 | Brice-Baker SCN-16/48 | Brice-Baker SCN-16/72 | Brice-Baker SCN-21/96 |
| Производительность при снижении влажности с 20% до 15% не менее, т/ч* | 27 | 49 | 62 | 112 | 156 | 292 |
| Расход газа не более, м ³ /ч | 180 | 326 | 413 | 745 | 1 037 | 1 942 |
| Потребление электроэнергии за 1 час не более, кВт | 50 | 65 | 275 | 162 | 275 | 463 |
| Габаритные размеры не более, мм | | | | | | |
| длина | 5 720 | 7 600 | 7 610 | 7 610 | 7 610 | 7 610 |
| ширина | 4 980 | 2 800 | 4 980 | 5 240 | 7 550 | 9 780 |
| высота | 7 800 | 19 100 | 13 100 | 21 100 | 21 100 | 26 100 |

характеристики полного модельного ряда уточняйте у специалистов компании

Примечание:

* при сушке пшеницы с объёмным весом 750–760 кг/м³;
температуре агента сушки не более 125°C;
температуре наружного воздуха 20°C;
влажности 70%.