

Технічні характеристики основних конвеєрів ТСЦ



| Модель транспортеру | | ТСЦ-200 | | | ТСЦ-320 | | ТСЦ-400 | | | ТСЦ-500 | | | ТСЦ-600 | ТСЦ-700 |
|--|---|---------|-----|-----|---------|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|---------|
| Продуктивність транспортеру | Q (т/год), для пшениці насипною масою 0,75 т/м ³ | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| | Швидкість руху ланцюга (м/с) | до 0,6 | | | до 0,6 | | до 0,6 | | | до 0,63 | | | до 0,63 | до 0,63 |
| Максимальна довжина транспортування в стандартній комплектації (м) | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Потужність приводу (кВт) | | 4 | 5,5 | 9,2 | 15 | 18,5 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 |
| Поперечний переріз шару транспортування (мм) | | 200x193 | | | 320x259 | | 400x330 | | | 500x485 | | | 600x485 | 700x486 |
| Крок пластинчатого ланцюга ГОСТ 588 (мм) | | 100 | | | 125 | | 160 | | | | | | | |