Технічні характеристики сепараторів КБС

Параметри	од. вим.	Модель КБС									
		1270.3.00	1270.3.10	1270.4.00	1270.4.10	1270.3.00 Ц	1270.3.10 Ц	1270.4.00 Ц	1270.4.10 Ц	1270.4.09 А	1270.5.00
Виконання		Пофарбований	Пофарбований	Пофарбований	Пофарбований	Оцинкований	Оцинкований	Оцинкований	Оцинкований	Оцинкований	Пофарбований
Аспірація		Так	Ні	Так	Ні	Так	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Продуктивність:											
Попереднє очищення	т/год	75	75	150	150	75	75	150	150	150	175
Первинне очищення	т/год	50	50	100	100	50	50	100	100	100	150
Вторинне очищення	т/год	10	10	20	20	10	10	20	20	20	30
Кількість решет	шт	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5
Загальна площа решет	$м^2$	12	12	16	16	12	12	16	16	16	20
Загальна потужність електродвигунів (без вентилятора)	кВт	4,55	4	6,05	5,5	4,55	4	6,05	5,5	5,5	6,05
Кут нахилу барабану (плавно)	°	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0	1.5-5.0
Частота обертання барабану (плавно)	об/хв	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
Габаритні розміри	мм	5200x2440x3560	4980x1780x2210	6120x2440x3560	6120x1780x2210	5200x2440x3560	4980x1780x2210	6120x2440x3560	6120x1780x2210	6150x1800x2200	6860x2440x3560
Маса	кг	2630	2110	3220	2520	2630	2110	3220	2520	2612	3750
Додаткове обладнання		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт		Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт	Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт