# Технические характеристики сепараторов КБС

| Параметры | ед. изм. | Модель КБС | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1270.3.00 | 1270.3.10 | 1270.4.00 | 1270.4.10 | 1270.3.00 Ц | 1270.3.10 Ц | 1270.4.00 Ц | 1270.4.10 Ц | 1270.4.09 А | 1270.5.00 |
| Исполнение | | Окрашенный | Окрашенный | Окрашенный | Окрашенный | Оцинкованный | Оцинкованный | Оцинкованный | Оцинкованный | Оцинкованный | Окрашенный |
| Аспирация | | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
| Производительность: | | | | | | | | | | | |
| Передварительная очистка | т/час | 75 | 75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Первичная очистка | т/час | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Вторичная очистка | т/час | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Количество решет | шт | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Общая площать решет | $м^2$ | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Общая мощность электродвигателей (без вентилятора) | кВт | 4,55 | 4 | 6,05 | 5,5 | 4,55 | 4 | 6,05 | 5,5 | 5,5 | 6,05 |
| Угол наклона барабана (плавно) | ° | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 |
| Частота вращения барабана (плавно) | об/мин | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Габаритные размеры | мм | 5200x2440x3560 | 4980x1780x2210 | 6120x2440x3560 | 6120x1780x2210 | 5200x2440x3560 | 4980x1780x2210 | 6120x2440x3560 | 6120x1780x2210 | 6150x1800x2200 | 6860x2440x3560 |
| Масса | кг | 2630 | 2110 | 3220 | 2520 | 2630 | 2110 | 3220 | 2520 | 2612 | 3750 |
| Дополнительное оборудование | | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт | | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт | | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт | | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт | | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт | Циклон ЦОЛ-9.00.00.00, Вентилятор ВРП-6,3; 11кВт |